PINTURAS

Ceresita®

Colores que hacen bien.

Pinturas Ceresita Perú

codelpa
COLORES DEL PACIFICO

Codelpa Perú S.A.C.
Av. Universitaria N° 302
Lima - Perú
Codelpa Perú

PINTURAS Ceresita®
Colores que hacen bien.

SELLADOR IMPRIMANTE ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de terminación mate formulado con dispersiones sintéticas solubles con agua, pigmentos y cargas de alto poder de relleno, que dejan una película lisa y uniforme. Es un imprimante para muros que posee una alta resistencia sobre sustratos alcalinos, que actúa como un excelente puente adherente con la pintura de acabado, con un secado rápido y buena capacidad de sellado. Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.

USOS RECOMENDADOS

Para aplicar previo a Pintura Látex, para sellar, aparejar, y generar mejores adherencias, sobre superficies nuevas de concreto debidamente fraguadas y preparadas (estucadas), así también sobre Fibrocemento, Yeso, Muros con pintura antigua, Pastas y Temple. Se puede aplicar sobre paredes exteriores e interiores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza Química : Dispersión sintética en agua.
Nº de componentes : Uno.
Color : Blanco.
Acabado : Mate.
Rendimiento : 20±5m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película.
Número de capas : Una o dos.
Aplicación : Brocha y rodillo.
Diluyente : Agua potable.
Dilución : Máx. ½ litro por galón para brochas y rodillos.
Condiciones de secado: 20ºC, 60% H.R y 50 micro nes espesor húmedo.
Secado Tacto : 1-2 horas.
Secado para aplicar Látex (repintado) : mínimo 4 horas
Secado final : 14-21 días.
Condiciones de aplicación : Sobre 10ºC y bajo un 80% de H.R.
Envase de suministro : Galón (3,785 litros) y 5 Galones (18.925litros).
Estabilidad de almacenaje : 24 meses en envases herméticamente cerrados 10-30ºC y H.R. menor a 80%.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar fraguadas, secas, libres de sales, desmoldantes, polvo y suciedades. Las sales de los estucos y hormigón en general, deberán eliminarse solo con agua.
Se aplicará una o dos manos (repintar luego de 4 horas) con brocha o rodillo, para sellar la superficie, lo que sirve como puente adherente y sello de ella, para aplicar posteriormente el producto final de acabado sobre él, después de 4 horas como mínimo.

PRECAUCIONES

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación.
La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Codelpa Perú S.A.C.
Av. Universitaria N° 302
Lima - Perú
Codelpa Perú

PINTURAS Ceresita®
Colores que hacen bien.

Seguridad: Los componentes de este producto no son inflamables, y respetan a las personas y el medio ambiente.

Los valores informados sobre el rendimiento y secado, pueden ser distintos a los indicados, debido a las características de la superficie, espesores de película, y las condiciones climáticas de aplicación; así también el color puede verse afectado por la luminosidad y el perfil de rugosidad de la superficie, pudiendo haber leves diferencias entre el color de la cartilla y la realidad, como así también entre lotes, y diferentes fabricaciones por tintometría del mismo lote, de acuerdo a tolerancias establecidas internacionalmente. Los colores de las cartillas son las representaciones más cercanas posibles, por este motivo verifique siempre que los envases sean del mismo lote de fabricación, si no lo son, mézclelos de todas maneras para obtener un color uniforme.
Siempre haga pruebas del color antes de aplicar la pintura sobre el total de la superficie, así verificará que el color sea el que usted eligió. La información descrita está basada en ensayos prácticos efectuados en nuestro Laboratorio, sin embargo, como el producto puede ser aplicado fuera de nuestro control, la empresa sólo garantiza la calidad de él en su envase; así también la información contenida en esta hoja técnica es susceptible de modificarse, como resultado de la experiencia práctica y desarrollo continuo del producto.

Esta versión fue editada por Codelpa en Julio 2024. Nos reservamos el derecho de cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las ediciones anteriores.